

# Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4

Арт. 490106LH

Интегрированные батареи

## ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4 - [Арт. 490106LH](#)

Сенсорный смеситель для раковины, на поверхность:  
Питание от интегрированной литиевой батареи 6 V (123).  
Противозастойный электроклапан и ет электронный модуль встроены в корпус смесителя.  
Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.  
Регулятор струи с защитой от налета.  
Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка на ~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).  
Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.  
Корпус из цельной хромированной латуни.  
Крышка крепится 2 скрытыми винтами.  
Гибкие шланги PEX M3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.  
Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.  
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.  
Боковой регулятор с длинной ручкой и регулируемым стопором максимальной температуры.  
Гарантия 30 лет.



## ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Батареи, интегрированные в корпус смесителя
-  Экономия воды до 90 %
-  Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
-  Ополаскивание как антибактериальная профилактика

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4 - [Арт. 490106LH](#)

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Подключение    | Батарейки 6 V                                                                           |
| Соединение     | F3/8"                                                                                   |
| Технология     | Сенсорный                                                                               |
| Высота падения | 75 мм                                                                                   |
| Длина излива   | 110 мм                                                                                  |
| Расход         | 3 л/мин                                                                                 |
| Стандарты      | ACS  |
| Гарантия       |      |

