

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4

Арт. 490100LN

Питание от встроенного блока

ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4 - Арт. 490100LN

Сенсорный смеситель для раковины, на поверхность:

Питание от встроенного блока с розеткой 230/6 V.

Противозастойный электроклапан и ет электронный модуль встроены в корпус смесителя.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка на ~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).

Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Крышка крепится 2 скрытыми винтами.

Гибкие шланги PEX M3/8" с фильтрами и обратными клапанами.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Боковой регулятор с длинной ручкой и регулируемым стопором максимальной температуры.

Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Питание от встроенного блока



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность:
бесконтактное управление



Ополаскивание как
антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4 - Арт. 490100LN

Подключение	от сети 230/6 V (встроенный блок)
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	75 мм
Длина излива	110 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	
Гарантия	

