

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 3

Арт. 492006

Встроенная батарея, запорные вентили



ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 3 - Арт. 492006

Сенсорный смеситель для раковины, монтаж на поверхность :
Питание от стандартной литиевой батареи 6V (223).
Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус.

Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).

Активная инфракрасная детекция присутствия удобно расположена на конце излива.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями с возможностью немедленной идентификации.

Гибкие шланги PEX F3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Боковой регулятор температуры с ограничителем, стандартная ручка.

Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Батарея встроена в корпус смесителя



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 3 - Арт. 492006

Подключение	Батарея 6 V
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	100 мм
Длина излива	120 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS 
Гарантия	

