

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 2

Арт. 494006

От батареи

ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 2 - Арт. 494006

Сенсорный смеситель для раковины на поверхность:

Независимый электронный блок.

Питание от литиевой батареи 6 V (123).

Базовый расход 4 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).

Активная инфракрасная детекция движения удобно расположена на конце излива.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Гибкие шланги PEX с фильтрами и противозастойными электроклапанами M3/8".

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Боковой регулятор температуры с ограничителем и стандартной ручкой.

Электроклапан над смесительной камерой.

Соответствует требованиям нормы NF MM (для медицинских учреждений).

Гарантия 30 лет.



ПРЕИМУЩЕСТВА



Независимый электронный блок
IP65



Экономия воды до 85 %



Абсолютная гигиеничность:
бесконтактное управление



Ополаскивание как
антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 2 - Арт. 494006

Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	125 мм
Длина излива	145 мм
Расход	4 л/мин
Стандарты	ACS    
Гарантия	

