

Сенсорный кран TEMPOMATIC 2

Арт. 444006

От батареи



ОПИСАНИЕ

Сенсорный кран TEMPOMATIC 2 - Арт. 444006

Сенсорный кран для раковины, монтаж на поверхность :
 Независимый электронный блок IP65.
 Питание от литиевой батареи 6 V (123).
 Базовый расход 4 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).
 Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
 Корпус из цельной хромированной латуни.
 Гибкие шланги PEX M3/8" с фильтрами и противозастойными электроклапанами .
 Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
 Соответствует требованиям норм для медицинских учреждений.
 Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Независимый электронный блок IP65



Экономия воды до 85 %



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный кран TEMPOMATIC 2 - Арт. 444006

Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	125 мм
Длина излива	145 мм
Расход	4 л/мин
Стандарты	ACS   
Гарантия	

