

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 2

Арт. 494000LH

От сети

ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 2 - Арт. 494000LH

Сенсорный смеситель для раковины, монтаж на поверхность :
 Независимый электронный блок IP65.
 Питание от сети с трансформатором 230/12 V.
 Базовый расход 4 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).
 Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
 Корпус из цельной хромированной латуни.
 Гибкие шланги PEX M3/8" с фильтрами и противозастойными электроклапанами.
 Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
 Боковой регулятор температуры с длинной ручкой и ограничителем температуры.
 Электроклапан над смесительной камерой.
 Соответствуют требованиям норм для медицинских учреждений.
 Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 2 - Арт. 494000LH

Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	125 мм
Длина излива	145 мм
Расход	4 л/мин
Стандарты	ACS CE NF
Гарантия	30 лет



ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Независимый электронный блок IP65
-  Экономия воды до 85 %
-  Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
-  Ополаскивание как антибактериальная профилактика

