

Сенсорный кран TEMPOMATIC

Арт. 441157

От сети



ОПИСАНИЕ

Сенсорный кран TEMPOMATIC - Арт. 441157

Сенсорный кран для раковины с установкой через стену :

Независимый электронный блок IP65.

Питание от сети с трансформатором 230/12 V.

Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная установка на ~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).

Противоударный инфракрасный детектор присутствия для стен ≤ 155 мм.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Электроклапан М 3/8" с фильтрующей прокладкой.

Хромированный фиксированный излив, длина 170 мм для стен ≤ 165 мм со штырем предотвращения вращения.

Стержни с резьбой, обрезаемые по размеру.

Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Независимый электронный блок IP65



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный кран TEMPOMATIC - Арт. 441157

Соединение	М3/8"
Технология	Сенсорный
Глубина	165 мм
Длина излива	170 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS CE
Гарантия	30 лет

