

Кран прямого слива TEMPOFLUX 1

Арт. 761900

Порционный



ОПИСАНИЕ

Кран прямого слива TEMPOFLUX 1 - Арт. 761900

Порционный кран для прямого слива встраиваемый :

Хромированная металлическая розетка Ø 195.

Многовариантный блок для встраивания.

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~7 секунд.

Предотвращение обратного потока воды.

Встроенный запорный и регулирующий расход / объем вентиль.

Корпус из цельной хромированной латуни и хромированная нажимная кнопка.

Прямое подключение M3/4".

Выход с втулкой для трубы из ПВХ Ø 25.

Базовый расход : 1 л/сек.

Гарантия 30 лет.

Даная модель не оборудована встраиваемым герметичным блоком, установщик должен предусмотреть герметичность ниши для встраивания, а также слив возможных протечек и конденсата (см. инструкцию по установке).

ПРЕИМУЩЕСТВА



Прямой слив : отсутствие застоя воды



Встраиваемая установка в стену



Интенсивный слив, мгновенная готовность



Прямой слив исключает риск протечек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кран прямого слива TEMPOFLUX 1 - Арт. 761900

Соединение	3/4"
Стандарты	
Гарантия	30 ГАРАНТИЯ

