

Комбинированный аварийный душ

Арт. 9203

На стойке



ОПИСАНИЕ

Комбинированный аварийный душ - Арт. 9203

Комбинированный аварийный душ и душ для глаз на стойке с ручным и ножным управлением :

Морозостойкая система.

Душ для глаз с чашей Ø 250 мм из нержавеющей стали 304 с зеленым покрытием.

Распылительные головки душа для глаз оборудованы защитными колпачками из зеленого противоударного АБС-пластика, автоматически откидывающимися под напором воды.

Расход 20 л/мин. при давлении 3 бара, аэраторы с двойным фильтром из нержавеющей стали.

Круглая душевая головка Ø 250 мм из противоударного зеленого АБС-пластика.

Расход 70 л/мин. при статическом давлении 1 бар (120 л/мин. при статическом давлении 3 бара).

Подвод воды F1".

Труба из оцинкованной стали с серым эпоксидным покрытием. Рычаг с треугольной рукояткой из латуни с зеленым эпоксидным покрытием.

Ручная планка из оцинкованной стали с зеленым эпоксидным покрытием.

Крепление к полу треугольной пластиной из латуни (винты не входят в комплект).

Стандартные сигнальные вывески "душ и душ для глаз 1-ой помощи" входят в комплект.

Функционирование :

Быстрое открытие/закрытие при повороте никелированных латунных клапанов на 1/4 оборота.

Аварийный душ и душ для глаз одновременно :

Потянуть рычаг за треугольную рукоятку.

Вода не перестает течь при отпускании рукоятки.

Для остановки подачи воды поднять рычаг.

Аварийный душ для глаз :

Нажать ногой на педаль или на планку рукой. Вода не перестает течь при отпускании ножной педали или ручной планки.

Для закрытия душа потянуть ручную планку в обратном направлении и поднять педаль ногой.

Гарантия 30 лет.

Закрытие душа не автоматическое, что позволяет в случае инцидента держать обе руки свободными (чтобы снять одежду, держать глаза открытыми ...).

ПРЕИМУЩЕСТВА



Защита от замерзания: вода не остается в трубах



Быстрый пуск для полного обеззараживания



Техническое обслуживание без демонтажа



Мягкая струя и быстрое простое открытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комбинированный аварийный душ - Арт. 9203

Длина	660 мм
Высота падения	2115 мм
Расход	120 л/мин при статическом давлении 3 бара
Стандарты	  
Гарантия	30 Год

