

Душевой комплект SECURITHERM

Арт. 792BOX-792459

Сенсорный термостатический



ОПИСАНИЕ

Душевой комплект SECURITHERM - Арт. 792BOX-792459

Сенсорный термостатический душевой комплект для встраивания:
Пластина из матовой нержавеющей стали 195 x 220 мм с защитой от вандализма.

Встраиваемый герметичный блок.

Регулируемая глубина встраивания от 16 до 30 мм.

Термостатический смеситель SECURITHERM 3/4".

Антиожоговая безопасность: мгновенная остановка в случае перекрытия холодной воды.

Функция «против холодного душа»: автоматическое закрытие в случае отключения горячей воды.

Регулировка температуры от 32 до 40°C, базовая установка 38°C.

Питание от литиевой батареи 6 V (223).

Инфракрасный детектор присутствия, пуск при приближении руки на расстояние 4 см.

Намеренная или автоматическая остановка через ~60 сек.

Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Душевая головка ROUND хромированная, антивандальная с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическим регулятором расхода.

Скрытые крепления, запорный вентиль M1/2".

Встроенные фильтры и обратные клапаны.

Хромированная нажимная кнопка Bayblend®.

Адаптирован для МГН.

Гарантия 30 лет.

Состав комплекта :

(792BOX): блок для встраивания с крышкой, клапан для прочистки водопроводной сети, запорные вентили, соединительные и крепежные элементы.

(792459) : панель управления, кран SECURITHERM с термостатическим картриджем, электроклапан, воротник с герметичной прокладкой, душевая головка.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Абсолютная гигиеничность :
бесконтактный пуск



Автоматическое опорожнение как
защита от бактерий



Термостатический регулятор
температуры



Мгновенная остановка при
перекрытии холодной воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Душевой комплект SECURITHERM - Арт. 792BOX-792459

Соединение	1/2"
Технология	Сенсорный
Высота	195 мм
Ширина	220 мм
Расход	6 л/мин
Стандарты	ACS  
Гарантия	

