

# Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС 4

Арт. 430SBOX-430010

Сенсорный, от сети



## ОПИСАНИЕ

Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС 4 - Арт. 430SBOX-430010

Сенсорный кран для писсуара, встраиваемый :  
Питание от сети 230/6 V (кабель и трансформатор в комплекте).  
Пластина из полированной нержавеющей стали 145 x 145 мм со встроенной электроникой.

Встраиваемый герметичный блок :

- Воротник с герметичной прокладкой.
- Внешнее гидравлическое соединение , техническое обслуживание спереди.
- Гибкая установка (рейки, несущая стена, панель).
- Подходит для облицовок от 10 до 120 мм (при соблюдении минимальной глубины встраивания 83 мм).
- Адаптируется к стандартной трубам для подвода или системе "труба в трубе".
- Запорный и регулирующий расход клапан, встроенные фильтры и электроклапаны, доступ спереди.
- Кран ТЕМРОМАТИС 4 F1/2" подходит для морской и сильнозагрязненной воды.

- Поставляется в 2 частях : безопасная очистка сети без использования чувствительного элемента.

Инфракрасный противоударный детектор присутствия.

Детекция через 10 сек присутствия.

3 программы (объем воды для ополаскивания в зависимости от типа писсуара).

Интенсивный режим (эксклюзив DELABIE) :

- Короткое ополаскивание после каждого пользователя.
  - Дополнительное ополаскивание по завершению интенсивного режима.
- Периодическое гигиеническое ополаскивание, каждые 24 ч ( регулируется до 12 ч или Выкл) после последнего использования : препятствует проникновению неприятных запахов.

Базовый расход от 0,15 л/сек при давлении 3 бар, регулируется..

Подключение к соединительной гильзе Ø 35 (для стандартного писсуара) или к латунному коннектору 1/2" (для писсуаров с гибкой подводкой).

Подключить к трубке 752430 или 757430.

Адаптирован для МГН.

Гарантия 30 лет.

Состав комплекта:

(430SBOX) : блок для встраивания с защитой, настроенный клапан для очистки водопроводной сети, соединительные детали.

(430010) : панель управления, трансформатор, герметичный воротник, кран, электроклапан, фильтр и обратный клапан.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



3 программы ополаскивания, интенсивный режим



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Периодическое ополаскивание



Герметичный регулируемый и модулируемый блок

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС 4 - Арт. 430SBOX-430010

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подключение | От сети 230/6V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Соединение  | F1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Технология  | Сенсорный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Глубина     | 83 - 190 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ширина      | 145 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Расход      | 0.15 л/сек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Покрытие    | Полированная нержавеющая сталь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Стандарты   |      |
| Гарантия    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

