

Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС 4

Арт. 430SBOX-430020

Сенсорный от сети



ОПИСАНИЕ

Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС 4 - Арт. 430SBOX-430020

Встраиваемый сенсорный кран для писсуара :
Питание от сети 230/6 V (кабель и трансформатор в комплекте).
Пластина из белой эпоксидной нержавеющей стали 145 x 145 мм, со встроенной электроникой.

Встраиваемый герметичный блок :

- Воротник с герметичной прокладкой.
- Внешнее гидравлическое соединение и техническое обслуживание спереди.
- Гибкая установка (рейки, несущая стена, панель).
- Подходит для облицовок от 10 до 120 мм (при соблюдении минимальной глубины встраивания 83 мм).
- Адаптируется к стандартной трубам для подвода или системе "труба в трубе".
- Запорный и регулирующий расход клапан, встроенные фильтры и электроклапаны, доступ спереди.

-Кран ТЕМРОМАТИС 4 F1/2" подходит для морской и сильнозагрязненной воды.

- Поставляется в 2 частях : безопасная очистка сети без использования чувствительного элемента.
- Инфракрасный противоударный детектор присутствия.

Детекция через 10 сек присутствия.

3 программы (объем воды для ополаскивания в зависимости от типа писсуара).

Интенсивный режим (эксклюзив DELABIE) :

- Короткое ополаскивание после каждого пользователя.
- Дополнительное ополаскивание по завершению интенсивного режима.

Периодическое гигиеническое ополаскивание, каждые 24 ч (регулируется до 12 ч или Выкл) после последнего использования : препятствует проникновению неприятных запахов.

Базовый расход от 0,15 л/сек при давлении 3 бар, регулируется..

Подключение к соединительной гильзе Ø 35 (для стандартного писсуара) или к латунному коннектору 1/2" (для писсуаров с гибкой подводкой).

Подключить к трубке 752430 или 757430.

Адаптирован для МГН.

Гарантия 30 лет.

Состав комплекта :

(430SBOX) : встраиваемый блок с защитой,настроенный клапан для очистки водопроводной сети, соединительные детали.

(430020) : панель управления, трансформатор, герметичный воротник, кран, электроклапан, фильтр и обратный клапан.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Абсолютная гигиеничность:
бесконтактный пуск



3 программы ополаскивания,
интенсивный режим



Периодическое ополаскивание



Герметичный регулируемый и
модулируемый блок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кран для писсуара ТЕМРОМАТИС 4 - Арт. 430SBOX-430020

Подключение	От сети 230/6 V
Соединение	F1/2"
Технология	Сенсорный
Высота	145 мм
Глубина	83 - 190 мм
Ширина	145 мм
Расход	0,15 л/сек
Покрытие	Белая эпоксидная нержавеющая сталь
Стандарты	    
Гарантия	

