

## Опорная рама для писсуара ТЕМРОFIX 3

Арт. 543006-430016

Сенсорный кран от батареи - Для писсуаров Ø 35



### ОПИСАНИЕ

**Опорная рама для писсуара ТЕМРОFIX 3 - Арт. 543006-430016**

Опорная рама для писсуара с сенсорным краном:  
 Рама из черной эпоксидной стали.  
 Крепление к полу и несущей стене идущими в комплекте анкерами.  
 Регулирование межосевого расстояния от 100 до 280 мм.  
 Высота каркаса регулируется от 0 до 200 мм.  
 Муфта для эвакуационной трубы с герметичной прокладкой Ø 50.  
 Поставляется предварительно собранной.  
 Соответствует требованиям нормы NF D12-208.  
 Совместима со сплошными стенами от 13 до 120 мм.  
 Гарантия 30 лет.  
 Оборудована сенсорным краном ТЕМРОМАТИС 4, F1/2" :  
 Питание от литиевой батареи 6 V (тип 123 ).  
 Пластина из полированной нержавеющей стали 145 x 145 мм со  
 встроенной электроникой.  
 Противоударный инфракрасный детектор присутствия.  
 Герметичный встраиваемый блок.  
 Детекция после 10 сек присутствия.  
 3 программы (объем ополаскивания регулируется в зависимости от типа  
 писсуара).  
 Режим интенсивного пользования (исключительно у продуктов DELABIE).  
 Периодическое гигиеническое ополаскивание каждые 24 часа (12 часов  
 или Выкл) после последнего использования : сохранение гидрозатвора.  
 Базовый расход 0,15 л/сек при давлении 3 бара, регулируется.  
 Подключение соединительной гильзой Ø 35 для стандартных писсуаров.  
 Технические характеристики: см. ТЕМРОМАТИС 4 для писсуара арт.  
 430РВОХ-430016.  
 Состав комплекта :  
 (543006) : опорная рама, патрубок с соединительной гильзой Ø 35,  
 сливная труба Ø 50, встраиваемый блок с защитой, клапаны для для  
 прочистки водопроводной сети, соединительные детали.  
 (4300016): панель управления, литиевая батарея 6V, герметичный  
 воротник, кран, электроклапан, фильтр и запорный вентиль.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Простая установка:  
предварительная сборка



3 программы ополаскивания,  
интенсивный режим



Абсолютная гигиеничность:  
бесконтактное управление



Периодическое гигиеническое  
ополаскивание

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Опорная рама для писсуара ТЕМРОФИХ 3 - Арт. 543006-430016

Соединение	1/2"
Технология	Сенсорный
Высота	985 - 1385 мм
Глубина	160 - 220 мм
Ширина	430 мм
Покрытие	Полированная нержавеющая сталь
Стандарты	    
Гарантия	

