Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пены

Арт. 512151P

Сенсорный

ОПИСАНИЕ

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пены - Арт. 512151P

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пены от сети.
Отсутствие контакта с руками: автоматический пуск при помощи инфракрасного детектора.
Излив из хромированной нержавеющей стали 304.
Помпа с защитой от перерасхода.
Сенсорный блок и съемный независимый резервуар для крепления столешницу.
Питание от сети с трансформатором 230/12 V.
Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости 3 000 мПа.с или специальной пены.
Длина излива: 115 мм.
Поставляется с гибкой трубкой 1.20 м для удаленно стоящих резервуаров.
Гарантия 30 лет.
Маркировка CE.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отсутствие контакта с руками
- Пуск при помощи инфракрасного детектора
- Помпа с защитой от перерасхода
- Бактериостатическая нержавеющая сталь 304

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла или пены - Арт. 512151P

Технология	Инфракрасный детектор
Длина	115 мм
Длина излива	97 мм
Покрытие	Хромированная нержавеющая сталь 304
Стандарты	CE
Гарантия	30 лет