

Порционный смеситель ТЕМРОМIX 3

Арт. 794100

Мягкий пуск

ОПИСАНИЕ

Порционный смеситель ТЕМРОМIX 3 - Арт. 794100

Порционный монокомандный смеситель для раковины, монтаж на поверхность:
Мягкий пуск.

Регулировка температуры и пуск на нажимной кнопке.

Базовая установка ~7 сек, регулируется от 3 до 10 сек.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Антивандалный регулятор струи с защитой от налета.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.

Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.

Регулируемый стопор ограничения максимальной температуры горячей воды.

Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Мягкий пуск



Экономия воды до 85 %



Цельная хромированная латунь, усиленные крепления



Лаконичный дизайн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порционный смеситель ТЕМРОМIX 3 - Арт. 794100

Соединение	F3/8"
Технология	Порционный
Высота падения	70 мм
Длина излива	105 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	
Гарантия	

