

# Термостатический смеситель для душа SECURITHERM

Арт. H9768

Термостатический смеситель без обратного клапана



## ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель для душа SECURITHERM - Арт. H9768

Термостатический смеситель для душа SECURITHERM с двойным управлением.

Термостатический смеситель без обратных клапанов на подводах воды (сокращение развития бактерий).

Отсутствие риска смешения горячей и холодной воды.

Антиожоговая безопасность : автоматическое закрытие в случае перекрытия подачи холодной воды .

Функция против "холодного душа" : автоматическое закрытие в случае перекрытия подачи горячей воды.

Антиожоговая безопасность Securitouch.

Термостатический картридж с защитой от налета для регулирования температуры.

Керамические головки ¼ круга для регулирования расхода.

Регулировка температуры до 41°C.

Двойной стопор ограничения температуры : 1 -й стопор на 39°C, 2-й на 41°C.

Возможность проведения термической обработки без демонтажа вентиля и перекрытия подачи холодной воды.

Расход ограничен до 9 л/мин при давлении 3 бара.

Управление эргономичными рукоятками.

Выход для душа М1/2".

Встроенные фильтры на подводах воды F3/4".

Смеситель с коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА М1/2" М3/4".

Смеситель особенно подходит для учреждений здравоохранения, домов престарелых, больниц и клиник.

Соответствует требованиям для медицинских учреждений.

Гарантия 30 лет.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



SECURITHERM: оптимальная антиожоговая безопасность



Максимальная гигиена: без обратных клапанов



Антиожоговая безопасность Securitouch




Термостатический: стабильность температуры

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический смеситель для душа SECURITHERM - Арт. H9768

|                         |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соединение              | М1/2"                                                                                          |
| Технология              | SECURITHERM термостатический с двойным управлением, система Securitouch, без обратных клапанов |
| Длина                   | 260 мм                                                                                         |
| Расход                  | 9 л/мин                                                                                        |
| Ограничение температуры | 41°C                                                                                           |
| Покрытие                | Хромированная латунь                                                                           |
| Стандарты               | ACS NF ISO 9001 kiwa                                                                           |



---

Гарантия

---

