

Сенсорный кран для раковины TEMPMATIC 5

Арт. 449101

От сети - розетка



ОПИСАНИЕ

Сенсорный кран для раковины TEMPMATIC 5 - Арт. 449101

Сенсорный кран для раковины на поверхность :
 Питание от сети 230/6 V через розетку.
 Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус крана.
 Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,4 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Периодическое ополаскивание (~60 секунд каждые 24 часа после последнего использования).
 Активный инфракрасный детектор присутствия оптимально расположен на конце излива.
 Корпус из хромированного металла.
 Гибкий шланг PEX F3/8" с фильтром.
 Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
 Защита от блокировки в открытом положении.
 Адаптировано для МГН.
 Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Абсолютная гигиеничность :
бесконтактный пуск



Экономия воды до 90 %



Периодическое ополаскивание
как защита от бактерий



Питание от розетки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный кран для раковины TEMPMATIC 5 - Арт. 449101

Подключение	От сети 230/6 V
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	74 мм
Длина излива	105 мм
Расход	3 л/мин
Покрытие	Хромированный металл
Стандарты	  
Гарантия	

