

# Смеситель на одно отверстие, монтаж на поверхность

Арт. 2526T2

Механический смеситель с самонесущим шлангом



## ПРЕИМУЩЕСТВА



Надежность : режим интенсивного использования



Устойчивость : корпус из хромированной латуни



Комфортное использование : поворотный излив



Эргономичность : тонкая ручка для легкого захвата

## ОПИСАНИЕ

**Смеситель на одно отверстие, монтаж на поверхность - Арт. 2526T2**

Смеситель на одно отверстие, монтаж на поверхность, самонесущий шланг максимальной высотой 535 мм.

Механический смеситель с гибким поворотным изливом с гладкой внутренней поверхностью и гигиеническим регулятором струи.

Керамический картридж Ø 35.

Расход 9 л/мин при давлении 3 бара.

Управление тонкой ручкой.

Корпус из хромированной латуни.

Гибкие шланги PEX F3/8".

Усиленные крепления.

Смеситель адаптирован для интенсивного использования на профессиональной кухне.

Гарантия на смеситель 30 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Смеситель на одно отверстие, монтаж на поверхность - Арт. 2526T2**

Расход 9 л/мин

Стандарты ACS

Гарантия

