

Механический смеситель для раковины с последовательным открытием



Арт. 2640P

Механический смеситель с поворотным\фиксированным изливом, д.120

ОПИСАНИЕ

Механический смеситель для раковины с последовательным открытием - Арт. 2640P

Механический настенный смеситель для раковины с последовательным открытием.

Механический смеситель с последовательным открытием: открытие и закрытие с холодной воды в диапазоне до 70°.

Настенный смеситель с поворотным изливом снизу д.120 и гигиеническим выходом BIOSAFE.

Возможность легко сделать излив фиксированным.

Антиожоговая защита Securitouch.

Классический керамический картридж Ø 35 с предварительно настроенным стопором ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив трубка с гладкой внутренней поверхностью, без бактериальных ниш и с маленьким объемом воды.

Скорость воды в данных трубках значительно сокращает образование биопленки.

Возможность легко проводить термическую обработку без демонтажа ручки перекрытия подачи холодной воды.

Расход отрегулирован на 5 л/мин.

Корпус из хромированной латуни.

Бесконтактное управление гигиеническим рычагом д.200.

Поставляется с настенными прямыми коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА М1/2" М3/4", прекрасно адаптированными для требований медицинских учреждений.

Рекомендуемая высота установки : 110-200 мм над рабочей поверхностью.

Механический смеситель особенно подходит для медицинских учреждений, домов престарелых, больниц и клиник.

Смеситель с последовательным открытием адаптирован для МГН.

Гарантия на смеситель 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Последовательное открытие\ закрытие с холодной воды



Простая термическая обработка без демонтажа ручки



Максимальная гигиеничность: контроль за биопленкой





Поворотный или фиксированный излив по выбору

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механический смеситель для раковины с последовательным открытием - Арт. 2640P

Подключение	М1/2"
Технология	Механический смеситель с последовательным открытием BIOSAFE
Длина излива	120 мм
Расход	5 л/мин
Ограничение температуры	ДА
Покрытие	Хромированная латунь



Стандарты



Гарантия

