

## Сенсорный смеситель ТЕПРОМАТИС MIX 4

Арт. 490000

От сети со встроенным блоком, запорные вентили



### ОПИСАНИЕ

#### Сенсорный смеситель ТЕПРОМАТИС MIX 4 - Арт. 490000

Сенсорный смеситель для раковины, монтаж на поверхность. Питание от сети 230/6 V через встроенный блок. Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус смесителя. Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин. Регулятор струи с защитой от налета. Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования). Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива. Корпус из цельной хромированной латуни. Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями. Гибкие шланги PEX F3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами. Усиленные крепления 2 стержнями и 3 нержавеющей стали. Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении. Боковой регулятор температуры с ограничителем. Гарантия 10 лет.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Питание от встроенного блока



Экономия воды до 90 %






Абсолютная гигиеничность : отсутствие контакта с руками



Периодическое ополаскивание как антибактериальная профилактика

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Сенсорный смеситель ТЕПРОМАТИС MIX 4 - Арт. 490000

Подключение	сеть 230/6 V (встроенный блок)
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	75 мм
Длина излива	110 мм
Расход	3 л/мин
НОРМЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ	  
ГАРАНТИИ	