

## Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM

Арт. H9600

Однорычажный смеситель В.85 Д.120

### ОПИСАНИЕ

**Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM - Арт. H9600**

Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM с последовательным открытием, монтаж на поверхность, В.85. Д.120, без тяги и слива.

Антиожоговая безопасность : мгновенная оставновка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды.

Защита от ожогов Securitouch.

Отсутствие обратных клапанов на входах.

Прямой излив , оборудованный гигиеничным регулятором струи не задерживающим загрязнения и устойчивый к термической обработке.

Термостатический картридж с защитой от налета и последовательным открытием для монокомандного регулирования расхода и температуры.

Температура холодной воды регулируется до 40°C с ограничением регулируемой температуры до 40°C и возможностью проведения химической обработки.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом.

Расход ограничен до 7 л/мин.

Бесконтактное ручное управление медицинским рычагом Д.146.

Гибкие шланги из нержавеющей стали PEX F3/8" поставляются с запорными вентилями из хромированной латуни.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гарантия 10 лет.

Также доступна модель с медными трубками.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





**Термостатический смеситель для раковины SECURITHERM - Арт.**

Соединение	M1/2"
Технология	SECURITHERM монокомандный, Securitouch
Высота падения	85 мм
Длина излива	120 мм
Расход	7 л/мин
Ограничение температуры	40° C
Покрытие	Хромированная латунь

НОРМЫ И  
СЕРТИФИКАЦИЯ



### ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Контроль за размножением бактерий
-  SECURITHERM :оптимальная антиожоговая безопасность
-  Последовательное открытие и закрытие с холодной воды
-  Отсутствие обратных клапанов

