

# Изогнутая опорная ручка 135°, полированное покрытие, 400 x 400 мм

Арт. 5082P

Ультраполированная нержавеющая сталь, 3 точки крепления



## ОПИСАНИЕ

Изогнутая опорная ручка 135°, полированное покрытие, 400 x 400 мм - Арт. 5082P

Изогнутая опорная ручка 135° для МГН, Ø 32 мм.  
Использование в качестве опоры (горизонтальная часть) или подъема (часть на 135°) для унитаза, душа или ванной.  
Может использоваться как справа, так и слева.  
Размеры: 400 x 400 мм.  
Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.  
Ультраполированная нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены.  
Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология "ArN-Securit").  
Расстояние от поручня до стены 40 мм: Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.  
3 точки крепления позволяют блокировать ручку и облегчают установку.  
Крепления скрыты пластиной с 3 отверстиями, Ø 72.  
Пластина и крышка из нержавеющей стали 304.  
Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.  
Протестировано на вес более 250 кг. Максимально рекомендованный вес пользователя: 170 кг.  
Гарантия 30 лет. Маркировка CE.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Нержавеющая сталь 304: сокращает развитие бактерий



Протестировано на вес более 250 кг



Расстояние 40 мм: минимальное пространство



Ультраполированная поверхность: простая чистка

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изогнутая опорная ручка 135°, полированное покрытие, 400 x 400 мм - Арт. 5082P

|                     |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота              | 400 мм                                                                                                                                                                  |
| Длина               | 400 мм                                                                                                                                                                  |
| Расстояние от стены | 40 мм                                                                                                                                                                   |
| Покрытие            | Ультраполированная нержавеющая сталь 304                                                                                                                                |
| Стандарты           |   |
| Гарантия            |                                                                                      |

