

Откидная опорная ручка с подпоркой, полированная сталь, д.850 мм

Арт. 510170P

Ультраполированная нержавеющая сталь

ОПИСАНИЕ

Откидная опорная ручка с подпоркой, полированная сталь, д.850 мм
- Арт. 510170P

Откидная опорная ручка Ø 32 с подпоркой, для МГН.

Опорная ручка для унитаза или душа.

В откинутаом положении обеспечивается боковой доступ.

Использование в качестве опоры, для подъема и при перемещении в опущенном положении.

Модель с автоматически складывающейся подпоркой : использовать в качестве дополнительного крепления, когда одной настенной фиксации недостаточно.

Высота подпорки регулируется от 760 до 780 мм.

Плавное опускание. Удержание в вертикальном положении.

Откидная ручка из бактериостатической нержавеющей стали 304.

Покрытие ультраполированная нержавеющая сталь, однородная непористая поверхность облегчает уход и чистку.

Крепления скрыты за пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Размеры : 850 x 800 x 105 мм.

Протестирована на вес более 250 кг. Максимально рекомендованный вес пользователя : 170 кг.

Гарантия на ручку 30 лет.

Маркировка CE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Откидная опорная ручка с подпоркой, полированная сталь, д.850 мм
- Арт. 510170P

Высота	800 мм, ручка 760 - 780 мм
Длина	850 мм
Ширина	105 мм
Диаметр	32 мм
Покрытие	Ультраполированная нержавеющая сталь 304
Стандарты	 
Гарантия	



ПРЕИМУЩЕСТВА



Бактериостатическая сталь против развития бактерий



Протестировано на вес более 250 кг



Ультраполированная поверхность: простая чистка



Диаметр адаптирован для оптимального захвата

