

# Механический смеситель с выдвижной лейкой

Арт. 2211

Поворотный излив в. 105 мм, д. 200 мм

## ОПИСАНИЕ

Механический смеситель с выдвижной лейкой - [Арт. 2211](#)

Смеситель для мойки с выдвижной лейкой и поворотным изливом , высота 105, длина 200.  
Адаптирован для детских ванночек.  
Керамический картридж Ø 40 с настроенным стопором ограничения максимальной температуры.  
Антиожоговая термозащита Securitouch.  
Выдвижная лейка с 2 видами струи прямая струя/дождик.  
Корпус с гладкой внутренней поверхностью.  
Базовый расход 7 л/мин при давлении 3 бара.  
Корпус из хромированной латуни, управление сплошной рукояткой.  
Гибкий шланг ручного душа BIOSAFE с антибактериальной профилактикой : прозрачный полиуретан, гладкая внутренняя и внешняя поверхность.  
Гибкий шланг с маленьким диаметром : маленький объем воды.  
Специальный контргруз.  
Гибкие шланги PEX F3/8".  
Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.  
Механический смеситель на поверхность особенно подходит для учреждений здравоохранения, домов престарелых, больниц и клиник.  
Адаптировано для МГН.  
Соответствует требованиям медицинской нормы NF Médical.  
Гарантия 30 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механический смеситель с выдвижной лейкой - [Арт. 2211](#)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соединение     | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Высота         | 162 мм                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Высота падения | 105 мм                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Длина излива   | 200 мм                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Расход         | 7 л/мин                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Покрытие       | Хромированная латунь                                                                                                                                                                                                                                        |
| Стандарты      |    |
| Гарантия       |                                                                                                                                                                          |



## ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Гибкие шланги с антибактериальной пропиткой
-  Эргономичный рычаг для простого управления
-  2 вида струи с переключателем прямая струя/дождик

