

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX PRO

Арт. 495253

От сети

ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX PRO - Арт. 495253

Сенсорный смеситель для раковины на поверхность :

Независимый электронный блок IP65 .

Питание от сети с трансформатором 230/12 V.

Базовый расход 4 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка ~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).

Противоударный инфракрасный детектор присутствия.

Корпус из цельной хромированной латуни с креплениями, усиленными 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гибкие шланги PEX с фильтрами и электроклапанами M3/8".

Поворотный излив 360° с гладкой внутренней поверхностью (препятствует образованию бактериальных ниш).

Съемный излив для удобства очистки.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Боковой регулятор со стопором максимальной температуры и длинной эргономичной ручкой.

Электроклапан в верхней части смесительной камеры.

Соответствует требованиям нормы для медицинских учреждений.

Адаптирован для МГН.

Гарантия 30 лет.

Два режима закрытия :

Стандартный режим : порционная подача воды, автоматическое закрытие.

Режим Вкл/Выкл : намеренное закрытие или закрытие через 30 после использования.

Возможность проведения термической обработки.



ПРЕИМУЩЕСТВА



Независимый электронный блок IP65



Экономия воды до 85 %



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX PRO - Арт. 495253

Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	310 мм
Длина излива	200 мм
Расход	4 л/мин
Стандарты	ACS    
Гарантия	

