

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX PRO

Арт. 495257

От батареи

ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX PRO - Арт. 495257

Сенсорный смеситель для раковины на поверхность:

Независимый электронный блок IP65.

Питание от литиевой батареи 6 V (123).

Базовый расход 4 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).

Противоударная инфракрасная детекция присутствия.

Корпус из цельной хромированной латуни с креплениями, усиленными 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гибкие шланги PEX с фильтрами и противозастойными электроклапанами M3/8".

Поворотный излив 360° с гладкой внутренней поверхностью (препятствует образованию бактериальных ниш).

Съемный излив для простоты очистки.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Боковой регулятор температуры с ограничителем и эргономичной длинной ручкой.

Электроклапан над смесительной камерой.

Соответствует требованиям нормы NF MM (для медицинских учреждений).

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Независимый электронный блок IP65



Экономия воды до 85 %



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX PRO - Арт. 495257

Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	310 мм
Длина излива	200 мм
Расход	4 л/мин
Стандарты	    
Гарантия	

