

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM

Арт. H9716

Двурычажный смеситель, высота 230, длина 190

ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM - Арт. H9716

Термостатический двурычажный смеситель для мойки SECURITHERM с поворотным изливом- трубкой, длина 190, высота 230.

Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды при перекрытии холодной воды.

Излив с гладкой внутренней поверхностью и гигиеническим регулятором струи BIOSAFE, адаптированным к установке фильтра BIOFIL (препятствует образованию бактериальных ниш).

Термостатический картридж с защитой от налета и для регулирования температуры.

Керамическая головка 1/4 круга для регулирования расхода.

Температура регулируется посредством двойного стопора : первый разблокируемый стопор на 38°C, второй стопор заблокирован на 41°C.

Возможность проведения термической обработки без демонтажа вентилей и перекрытия подачи холодной воды.

Расход ограничен до 9 л/мин при давлении 3 бара.

Управление вентилями "ERGO".

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гибкие шланги из нержавеющей стали PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.

Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM - Арт. H9716

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Соединение | F3/8" |
| Технология | термостатический SECURITHERM |
| Высота падения | 230 мм |
| Длина излива | 190 мм |
| Расход | 9 л/мин |
| Ограничение температуры | 41°C |
| Покрытие | Хромированная латунь |

Стандарты

ACS



Гарантия



ПРЕИМУЩЕСТВА



SECURITHERM: оптимальная антиожоговая безопасность



Гладкая поверхность против бактериальных ниш



Термостатический : стабильная температура



Вентили с удобным захватом

