

Смеситель для раковины с балансированной давлением SECURITHERM EP

Арт. 2565T3EP

Высокий фиксированный излив, высота 300, длина 160

ОПИСАНИЕ

Смеситель для раковины с балансированной давлением SECURITHERM EP - Арт. 2565T3EP

Смеситель для мойки SECURITHERM с балансированной давлением, высота 305 мм, длина 160 мм, с гигиеническим регулятором струи, адаптированным под установку фильтра BIOFIL.

Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды (и наоборот).

Керамический картридж Ø 40 с балансированной давлением.

Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).

Ограничение расхода до 9 л/мин при давлении 3 бара.

Гигиенический рычаг длиной 215 для бесконтактного управления.

Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель для раковины с балансированной давлением SECURITHERM

EP - Арт. 2565T3EP

Соединение	F3/8"
Технология	SECURITHERM EP
Высота падения	300 мм
Длина излива	160 мм
Расход	9 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	   
Гарантия	30 лет



ПРЕИМУЩЕСТВА



Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ



EP: препятствует изменению давления



Гладкая поверхность против бактериальных ниш



Оптимальная высота падения и вылета от стены

