

# Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP

Арт. 2565T3EP

Высокий фиксированный излив, высота 300, длина 160

## ОПИСАНИЕ

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP - Арт. 2565T3EP

Смеситель для мойки SECURITHERM с балансировкой давления, высота 305 мм, длина 160 мм, с гигиеническим регулятором струи, адаптированным под установку фильтра BIOFIL.

Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды (и наоборот).

Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления.

Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).

Ограничение расхода до 9 л/мин при давлении 3 бара.

Гигиенический рычаг длиной 215 для бесконтактного управления.

Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гарантия 30 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP - Арт. 2565T3EP

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соединение     | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Технология     | SECURITHERM EP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Высота падения | 300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Длина излива   | 160 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Расход         | 9 л/мин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Покрытие       | Хромированная латунь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Стандарты      |     |
| Гарантия       |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## ПРЕИМУЩЕСТВА



Ограничение подачи ГВ в случае перекрытия ХВ



EP: препятствует изменению давления



Гладкая поверхность против бактериальных ниш



Оптимальная высота падения и вылета от стены

