

# Термостатический душевой комплект SECURITHERM Securitouch

Арт. H9739KIT

Двурывчажный термостатический смеситель

## ОПИСАНИЕ

Термостатический душевой комплект SECURITHERM Securitouch -  
Арт. H9739KIT

Термостатический двурывчажный душевой комплект SECURITHERM : Смеситель с термостатическим картриджем с защитой от налета. Антиожоговая безопасность : мгновенная остановка подачи горячей воды в случае перекрытия холодной воды (и наоборот). Регулируемая температура от 25°C до 40°C и первый стопор на 38°C. Керамическая головка 1/4 круга для регулирования расхода. Возможность проведения термической обработки без демонтажа вентилей и перекрытия подачи холодной воды. Расход отрегулирован до 9 л/мин. Вентили "CLASSIC". Выход M1/2". Встроенные фильтры и обратные клапаны на входах M3/4". Поставляется с 2 настенными коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА M1/2" M3/4", адаптированными для больниц. Ручной душ (арт. 815) на хромированной стойке (арт. 821) с мыльницей и гибким шлангом (арт. 836T1). Держатель ручного душа (арт. 830). Гарантия 30 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический душевой комплект SECURITHERM Securitouch -  
Арт. H9739KIT

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Соединение              | M1/2"                                                                                   |
| Технология              | SECURITHERM термостатический двурывчажный                                               |
| Ширина                  | 281 мм                                                                                  |
| Расход                  | 9 л/мин                                                                                 |
| Ограничение температуры | 38°C                                                                                    |
| Покрытие                | Хромированная латунь                                                                    |
| Стандарты               | ACS  |
| Гарантия                |      |



## ПРЕИМУЩЕСТВА



SECURITHERM: оптимальная антиожоговая безопасность



Стопор ограничения максимальной температуры



Термостатический : стабильность температуры



Вентили с удобным захватом

