

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4

Арт. 490106

Интегрированная батарея

ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4 - Арт. 490106

Сенсорный смеситель для раковины на поверхность:
Питание от литиевой батареи 6 V (123).
Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус.
Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
Регулятор струи с защитой от налета.
Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).
Активная инфракрасная детекция движения удобно расположена на конце излива.
Корпус из цельной хромированной латуни.
Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.
Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.
Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
Боковой регулятор температуры с ограничителем и стандартной ручкой.
Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4 - Арт. 490106

Подключение	Батарейки 6 V
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	75 мм
Длина излива	110 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	    
Гарантия	



ПРЕИМУЩЕСТВА



Батарея интегрирована в корпус смесителя



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Ополаскивание как антибактериальная профилактика

