

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4

Арт. 490000

От сети со встроенным блоком, запорные вентили

ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4 - Арт. 490000

Сенсорный смеситель для раковины, монтаж на поверхность:
Питание от сети 230/6 V через встроенный блок.
Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус смесителя.
Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
Регулятор струи с защитой от налета.
Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).
Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.
Корпус из цельной хромированной латуни.
Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.
Гибкие шланги PEX F3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.
Усиленные крепления 2 стержнями и 3 нержавеющей стали.
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
Боковой регулятор температуры с ограничителем.
Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4 - Арт. 490000

Подключение	сеть 230/6 V (встроенный блок)
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	75 мм
Длина излива	110 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	  
Гарантия	



ПРЕИМУЩЕСТВА



Питание от встроенного блока



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность:
бесконтактное управление



Ополаскивание как
антибактериальная профилактика

