

# Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4

Арт. 490000

От сети со встроенным блоком, запорные вентили

## ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4 - Арт. 490000

Сенсорный смеситель для раковины, монтаж на поверхность:  
Питание от сети 230/6 V через встроенный блок.  
Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус смесителя.  
Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.  
Регулятор струи с защитой от налета.  
Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).  
Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.  
Корпус из цельной хромированной латуни.  
Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.  
Гибкие шланги PEX F3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.  
Усиленные крепления 2 стержнями и 3 нержавеющей стали.  
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.  
Боковой регулятор температуры с ограничителем.  
Гарантия 30 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4 - Арт. 490000

|                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подключение    | сеть 230/6 V (встроенный блок)                                                                                                                                                                                                                              |
| Соединение     | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Технология     | Сенсорный                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Высота падения | 75 мм                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Длина излива   | 110 мм                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Расход         | 3 л/мин                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Стандарты      |    |
| Гарантия       |                                                                                                                                                                          |



## ПРЕИМУЩЕСТВА



Питание от встроенного блока



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность:  
бесконтактное управление



Ополаскивание как  
антибактериальная профилактика

