

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4

Арт. 490000LN

Питание от встроенного блока, запорные вентили

ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4 - Арт. 490000LN

Сенсорный смеситель для раковины, на поверхность:
Питание от сети 230/6 V посредством встроенного блока.
Противозастойный электроклапан и ет электронный модуль встроены в корпус смесителя.
Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
Регулятор струи с защитой от налета.
Регулируемое периодическое ополаскивание (базовая установка на ~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).
Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.
Корпус из хромированной латуни.
Крышка крепится 2 скрытыми винтами.
Гибкие шланги PEX M3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.
Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
Боковой регулятор с длинной ручкой и регулируемым стопором максимальной температуры.
Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4 - Арт. 490000LN

Подключение	от сети 230/6 V (встроенный блок)
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	75 мм
Длина излива	110 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	  
Гарантия	



ПРЕИМУЩЕСТВА



Питание от встроенного блока



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность:
бесконтактное управление



Ополаскивание как
антибактериальная профилактика

