

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4

Арт. 490101

От блока с розеткой

ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4 - Арт. 490101

Сенсорный смеситель для раковины на поверхность:

Питание от блока с розеткой 230/6 V .

Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус.

Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).

Активная инфракрасная детекция движения удобно расположена на конце излива.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.

Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Боковой регулятор температуры с ограничителем и стандартной ручкой.

Гарантия 30 лет.



ПРЕИМУЩЕСТВА



Питание от блока с розеткой



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность:
бесконтактное управление



Ополаскивание как
антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 4 - Арт. 490101

Подключение	от сети 230/6 V (с розеткой)
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	75 мм
Длина излива	110 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	   
Гарантия	

