Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX

Арт. 378MCHLH

От сети



ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 378MCHLH

Сенсорный смеситель для раковины, монтаж на поверхность :
Независимый электронный блок IP65.
Питание от сети с трансформатором 230/12 V.
Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
Регулятор струи с защитой от налета.
Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).
Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.
Корпус из хромированной латуни.
Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и электроклапанами.
Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (ограничивает образование бактериальных ниш).
Боковой регулятор температуры с удлиненной рукояткой и ограничителем температуры.
Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Независимый электронный блок IP65
- Экономия воды до 90 %
- Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
- Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 378MCHLH

Подключение	Сеть 230/12 V
Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	110 мм
Длина излива	135 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS CE
Гарантия	30 лет

