

# Сенсорный кран BINOPTIC

Арт. 378015

От сети



## ОПИСАНИЕ

Сенсорный кран BINOPTIC - Арт. 378015

Сенсорный кран для раковины, монтаж на поверхность.  
 Независимый электронный блок IP65.  
 Питание от сети с трансформатором 230/12 V.  
 Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.  
 Регулятор струи с защитой от налета.  
 Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).  
 Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.  
 Корпус из хромированной латуни.  
 Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и электроклапанами.  
 Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.  
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.  
 Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (ограничивает образование бактериальных ниш).  
 Гарантия 30 лет.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Независимый электронный блок IP65



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Ополаскивание как антибактериальная профилактика

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный кран BINOPTIC - Арт. 378015

|                |               |
|----------------|---------------|
| Подключение    | Сеть 230/12 V |
| Соединение     | M3/8"         |
| Технология     | Сенсорный     |
| Высота падения | 90 мм         |
| Длина излива   | 125 мм        |
| Расход         | 3 л/мин       |

Стандарты

ACS

CE



Гарантия

