

Сенсорный кран BINOPTIC

Арт. 378015

От сети

ОПИСАНИЕ

Сенсорный кран BINOPTIC - Арт. 378015

Сенсорный кран для раковины, монтаж на поверхность.

Независимый электронный блок IP65.

Питание от сети с трансформатором 230/12 V.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).

Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.

Корпус из хромированной латуни.

Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и электроклапанами.

Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (ограничивает образование бактериальных ниш).

Гарантия 30 лет.



ПРЕИМУЩЕСТВА



Независимый электронный блок IP65



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный кран BINOPTIC - Арт. 378015

Подключение	Сеть 230/12 V
Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	90 мм
Длина излива	125 мм
Расход	3 л/мин

Стандарты

ACS

CE



Гарантия

