

Сенсорный кран BINOPTIC

Арт. 378015

От сети



ОПИСАНИЕ

Сенсорный кран BINOPTIC - Арт. 378015

Сенсорный кран для раковины, монтаж на поверхность.
 Независимый электронный блок IP65.
 Питание от сети с трансформатором 230/12 V.
 Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).
 Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.
 Корпус из хромированной латуни.
 Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и электроклапанами.
 Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
 Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (ограничивает образование бактериальных ниш).
 Гарантия 30 лет.


ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Независимый электронный блок IP65
-  Экономия воды до 90 %
-  Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
-  Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный кран BINOPTIC - Арт. 378015

Подключение	Сеть 230/12 V
Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	90 мм
Длина излива	125 мм
Расход	3 л/мин



Стандарты



Гарантия

