Сенсорный кран BINOPTIC

Арт. 478015

От батареи

ОПИСАНИЕ

Сенсорный кран BINOPTIC - Арт. 478015

Сенсорный кран для раковины на поверхность :
Независимый электронный блок IP65 .
Питание от литиевой батареи 6 V (123).
Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара,регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
Регулятор струи с защитой от налета.
Регулируемое периодическое ополаскивание (регулируется от ~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).
Активная инфракрасная детекция движения удобно расположена на конце излива.
Корпус из хромированной латуни.
Гибкий шланг PEX с фильтром и электроклапаном M3/8".
Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (сокращает образование бактериальных ниш).
Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Независимый электронный блок IP65
- Экономия воды до 90 %
- Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
- Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный кран BINOPTIC - Арт. 478015

Подключение	Батарея 6 V
Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	90 мм
Длина излива	125 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS
Гарантия	30 лет