

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX

Арт. 379MCH

От сети



ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 379MCH

Сенсорный смеситель для раковины, монтаж через стену :

Независимый электронный блок IP65.

Питание от сети с трансформатором 230/12 V.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).

Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.

Фильтры и электроклапаны M3/8".

Корпус из хромированной латуни.

Хромированный излив для установки через стену ≤ 110 мм.

Кабель детектора, гибкие шланги и крепления подсоединены.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (сокращение бактериальных ниш).

Боковой регулятор температуры со стандартной рукояткой и ограничителем температуры.

Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Независимый электронный блок IP65



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 379MCH

Подключение	Сеть 230/12 V
Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Длина излива	230 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS CE V W E
Гарантия	30 лет

