

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX

Арт. 379ЕСМ

От сети



ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 379ЕСМ

Сенсорный смеситель для раковины встраиваемый.
Независимый электронный блок IP65.
Питание от сети с трансформатором 230/12 В.
Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
Регулятор струи с защитой от налета.
Регулируемое периодическое ополаскивание (предварительная установка на ~60 сек каждые 24 ч после последнего использования).
Активная инфракрасная детекция присутствия удобно расположена на конце излива.
Фильтры и электроклапаны М3/8".
Корпус из цельной хромированной латуни.
Хромированный излив на пластине из нержавеющей стали 225 x 200 мм.
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
Излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (сокращает образование бактериальных ниш).
Боковой регулятор температуры со стандартной ручкой и регулируемым ограничителем температуры.
Гарантия 30 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Независимый электронный блок IP65



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Ополаскивание как антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель BINOPTIC MIX - Арт. 379ЕСМ

Соединение	М3/8"
Технология	Сенсорный
Длина излива	240 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS CE
Гарантия	30 лет

