

# Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 2

Арт. 494006

От батареи

## ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 2 - Арт. 494006

Сенсорный смеситель для раковины на поверхность:

Независимый электронный блок.

Питание от литиевой батареи 6 V (123).

Базовый расход 4 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Периодическое ополаскивание (~60 сек. каждые 24 часа после последнего использования).

Активная инфракрасная детекция движения удобно расположена на конце излива.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Гибкие шланги РЕХ с фильтрами и противозастойными электроклапанами М3/8".

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.

Боковой регулятор температуры с ограничителем и стандартной ручкой.

Электроклапан над смесительной камерой.

Соответствует требованиям нормы NF M11 (для медицинских учреждений).

Гарантия 30 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 2 - Арт. 494006

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соединение     | М3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Технология     | Сенсорный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Высота падения | 125 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Длина излива   | 145 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Расход         | 4 л/мин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Стандарты      |     |
| Гарантия       |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## ПРЕИМУЩЕСТВА



Независимый электронный блок  
IP65



Экономия воды до 85 %



Абсолютная гигиеничность:  
бесконтактное управление



Ополаскивание как  
антибактериальная профилактика

