

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 2

Арт. 494006LH

От батареи

ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 2 - Арт. 494006LH

Сенсорный смеситель для раковины, монтаж на поверхность :
Независимый электронный блок IP65.
Питание от литиевой батареи 6 V.
Базовый расход 4 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
Регулятор струи с защитой от налета.
Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).
Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
Корпус из цельной хромированной латуни.
Гибкие шланги PEX M3/8" с фильтрами и противозастойными электроклапанами.
Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
Боковой регулятор температуры с длинной ручкой и ограничителем температуры.
Электроклапан над смесительной камерой.
Соответствуют требованиям норм для медицинских учреждений.
Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 2 - Арт. 494006LH

Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	125 мм
Длина излива	145 мм
Расход	4 л/мин
Стандарты	ACS   
Гарантия	



ПРЕИМУЩЕСТВА



Независимый электронный блок IP65



Экономия воды до 85 %



Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление



Ополаскивание как антибактериальная профилактика

