

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 2

Арт. 494000

От сети

ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 2 - Арт. 494000

Сенсорный смеситель для раковины, монтаж на поверхность :
 Независимый электронный блок IP65.
 Питание от сети с трансформатором 230/12 V.
 Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
 Регулятор струи с защитой от налета.
 Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).
 Противоударный инфракрасный детектор присутствия.
 Корпус из цельной хромированной латуни.
 Гибкие шланги PEX M3/8" с фильтрами и обратными клапанами.
 Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.
 Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
 Боковой регулятор температуры со стандартной рукояткой и ограничителем температуры.
 Соответствуют требованиям норм для медицинских учреждений.
 Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель TEMPOMATIC MIX 2 - Арт. 494000

Соединение	M3/8"
Технология	Сенсорный
Высота падения	125 мм
Длина излива	145 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	   
Гарантия	



ПРЕИМУЩЕСТВА

- 
 Независимый электронный блок IP65
- 
 Экономия воды до 85 %
- 
 Абсолютная гигиеничность: бесконтактное управление
- 
 Ополаскивание как антибактериальная профилактика

