

# Порционный смеситель ТЕМРОМIX

Арт. 795000

С запорным вентилем



## ОПИСАНИЕ

Порционный смеситель ТЕМРОМIX - Арт. 795000

Порционный монокомандный смеситель для раковины, монтаж на поверхность :

Мягкий пуск.

Регулировка температуры и пуск на нажимной кнопке.

Интервал подачи воды ~7 сек.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Регулятор струи с защитой от налета.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Гибкие шланги PEX F3/8" с запорными вентилями, фильтрами и обратными клапанами.

Усиленные крепления.

Регулируемый стопор ограничения максимальной температуры горячей воды.

Эргономичная нажимная кнопка из хромированного металла.

Гарантия 30 лет.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Мягкий пуск



Экономия воды до 85 %



Цельная хромированная латунь, усиленные крепления



Выбор температуры

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порционный смеситель ТЕМРОМIX - Арт. 795000

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соединение     | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Технология     | Порционный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Высота падения | 60 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Длина излива   | 110 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Расход         | 3 л/мин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Стандарты      |     |
| Гарантия       |                                                                                                                                                                                                                                                              |

