

## PREMIX COMPACT

Арт. 733015

Для подвода смешанной воды от 30 до 60°C



### ОПИСАНИЕ

PREMIX COMPACT - Арт. 733015

Термостатический смеситель для подачи смешанной воды от 30 до 60°C :

Для подключения 2 - 10 кранов (в зависимости от расхода).

Антиожоговая безопасность : автоматическая остановка в случае перекрытия подачи холодной или горячей воды.

Регулирование температуры от 30° до 60°C, может быть заблокирована установщиком.

Корпус из латуни.

Фильтры и обратные клапаны.

Рекомендованный рабочий расход : от 5 до 18 л/мин.

Возможность проведения термической обработки.

M1/2".

Гарантия 30 лет.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Остановка при перекрытии горячей или холодной воды



Стабильная температура



Доступные фильтры и обратные клапаны



Автоматическая термоактивная ячейка

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PREMIX COMPACT - Арт. 733015

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соединение | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Технология | Термостатический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Длина      | 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Покрытие   | Необработанная поверхность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Стандарты  |       |
| Гарантия   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

