

Кран для писсуара TEMPOSOFT 2

Арт. 777130

Интервал подачи воды 3 секунды



ОПИСАНИЕ

Кран для писсуара TEMPOSOFT 2 - Арт. 777130

Порционный кран для писсуара встраиваемый:
Для обычного писсуара или писсуара с сифоном.
Встраиваемая установка.
Розетка Ø 130 из полированной нержавеющей стали.
Регулируемый зазор/зажим от 1 до 5 мм.
Мягкий пуск.
Интервал подачи воды ~3 секунды.
Базовый расход 0,15 л/сек при давлении 3 бара, регулируется.
Корпус из цельной хромированной латуни М1/2".
Адаптирован для МГН.
Гарантия 30 лет.
Эта модель не оборудована встраиваемым герметичным блоком, установщик должен предусмотреть герметичность ниши для встраивания, а также слив возможных протечек и конденсата (см. инструкцию по установке).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кран для писсуара TEMPOSOFT 2 - Арт. 777130

Соединение	1/2"
Технология	Порционный
Высота	70 мм
Расход	0,15 л/сек
Стандарты	
Гарантия	

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Встраиваемая установка в стену
-  Подача воды ECO - 3 секунды
-  Мягкий пуск
-  Выдерживает более 500 000 нажатий

