

Кран прямого слива TEMPOFLUX 2

Арт. 762902

Порционный с двойным сливом 3л/6л



ОПИСАНИЕ

Кран прямого слива TEMPOFLUX 2 - Арт. 762902

Порционный кран для прямого слива встраиваемый :
Хромированная металлическая розетка Ø 195.
Многовариантный блок для встраивания.
Регулируемая глубина встраивания от 0 до 20 мм.
Двойной слив 3л/6л регулируется до 2л/4л.
Мягкий пуск.
Предотвращение обратного потока воды.
Встроенный запорный и регулирующий расход / объем вентиль.
Корпус из цельной хромированной латуни.
Хромированная нажимная кнопка.
Прямой подвод воды М 3/4".
Выход с втулкой для трубы из ПВХ Ø 26/32.
Уровень шума соответствует NF EN 12541 класс II.
Базовый расход: 1 л/сек.
Адаптирован для чаш унитаза без фланца, регулировки расхода и для МГН.
Гарантия 30 лет.
Эта модель не оборудована встраиваемым герметичным блоком, установщик должен предусмотреть герметичность ниши для встраивания, а также слив возможных протечек и конденсата (см. инструкцию по установке).

ПРЕИМУЩЕСТВА



Мягкий пуск



Двойной слив 3л/6л



Прямой слив : отсутствие застоя воды



Встраиваемая установка в стену

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кран прямого слива TEMPOFLUX 2 - Арт. 762902

Соединение	3/4"
Технология	Порционный
Расход	3л/6л
Покрытие	Хромированный металл
Стандарты	 
Гарантия	

