

Смеситель на поверхность на 1 отверстие - 20 л\мин

Арт. 2506Т3

Поворотный излив, д. 300 в.315

ОПИСАНИЕ

Смеситель на поверхность на 1 отверстие - 20 л\мин - **Арт. 2506Т3**

Смеситель на поверхность на 1 отверстие с поворотным изливом трубкой, в.315 д.300.

Регулятор струи звездочка.

Керамический картридж Ø 35.

Расход 20 л/мин при давлении 3 бара.

Излив с гладкой внутренней поверхностью.

Управление тонкой рукояткой.

Корпус и излив из хромированной латуни с креплениями, усиленными 2 стержнями из нержавеющей стали и контргайкой.

Без тяги и слива.

Гибкие шланги PEX F3/8".

Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель на поверхность на 1 отверстие - 20 л\мин - **Арт. 2506Т3**

Соединение	F3/8"
Высота	380 мм
Высота падения	315 мм
Длина излива	300 мм
Расход	20 л\мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	  
Гарантия	



ПРЕИМУЩЕСТВА



Корпус из хромированной латуни



Расход 20 л/мин



Корпус\излив с гладкой поверхностью

